

## SADA LED PÁSKU 2m RGB 14,4W RF

**Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy EMERX team s.r.o.**

Vaše sada obsahuje:

2m Led pásek SMD5050 RGB IP63. 30diod/1m 12V/7,2W/1,66A/1m

1 ks LED napáječ 12V/14,4W 1ks ovladač RGB pásků 20 funkcí rádiový. Ovladač nemusí na přijímač vidět.

Návod k použití:

1. Připravte si čisté, odmaštěné a suché místo, na které přilepíte pásek.
2. Pokud chcete pásek zkrátit je to možné pouze v bodech k tomu určených
3. Sundejte krycí vrstvu oboustranné lepicí pásky a pásek nalepte, napáječ zasuňte do zásuvky 220V
4. Pásek se nesmí lepit přes žádné jiné elektrické vodiče, či jiné kovové předměty napájené elektrinou
5. Pásek nenapínejte, nenechávejte ho viset, je určen pouze k nalepení. V místě připojení vodičů dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jejich utržení. Obnažených elektrických vodičů se nedotýkejte, pokud je napáječ připojen k síti.
6. Dálkovým ovladačem můžete měnit barvu a intenzitu světla led pásku.

Specifikace: Spotřeba: 14,4W

Pracovní teplota: -25 až 60 stupňů celsia.

Napájecí napětí: Pásek 12 V DC, Napáječ 220V AC

Své dotazy či připomínky posílejte na [servis@emerx.cz](mailto:servis@emerx.cz).

EMERX team s.r.o. Těšínská 204 Albrechtice 73543

## SADA LED PÁSKU 2m RGB 14,4W RF

**Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy EMERX team s.r.o.**

Vaše sada obsahuje:

2m Led pásek SMD5050 RGB IP63. 30diod/1m 12V/7,2W/1,66A/1m

1 ks LED napáječ 12V/14,4W 1ks ovladač RGB pásků 20 funkcí rádiový. Ovladač nemusí na přijímač vidět.

Návod k použití:

1. Připravte si čisté, odmaštěné a suché místo, na které přilepíte pásek.
2. Pokud chcete pásek zkrátit je to možné pouze v bodech k tomu určených
3. Sundejte krycí vrstvu oboustranné lepicí pásky a pásek nalepte, napáječ zasuňte do zásuvky 220V
4. Pásek se nesmí lepit přes žádné jiné elektrické vodiče, či jiné kovové předměty napájené elektrinou
5. Pásek nenapínejte, nenechávejte ho viset, je určen pouze k nalepení. V místě připojení vodičů dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jejich utržení. Obnažených elektrických vodičů se nedotýkejte, pokud je napáječ připojen k síti.
6. Dálkovým ovladačem můžete měnit barvu a intenzitu světla led pásku.

Specifikace: Spotřeba: 14,4W

Pracovní teplota: -25 až 60 stupňů celsia.

Napájecí napětí: Pásek 12 V DC, Napáječ 220V AC

Své dotazy či připomínky posílejte na [servis@emerx.cz](mailto:servis@emerx.cz).

EMERX team s.r.o. Těšínská 204 Albrechtice 73543